Tehnicki list

Kanal, tip WDK 30030

Broj artikla: 6026796

Poklopac i osnova kanala s perforacijom za pričvršćivanje.



PVC Polivinilklorid

Referentni podaci


Broj artikla	6026796
Tip	WDK30030LGR
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	30x30x2000
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	40
Jedinica količine	Metar
Težina	24,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,487 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 30030

Broj artikla: 6026796

Dimenzije



Duljina	2.000 mm
Širina	30 mm
Visina	30 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	4
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	4
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	4
Broj dodatnih pregrada	0
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	731 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK04
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C