Tehnicki list

Kanal, tip WDK 100230

Broj artikla: 6027253



Zidni instalacijski kanal s perforacijom osnove i odgovarajućim poklopcem kanala.
Uključena 4 držača kabela
Kopča za poklopac se može pomicati na čitavoj dužini kanala

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci


Broj artikla	6027253
Tip	WDK100230LGR
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	s perforacijom za montažu
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	100x230x2000
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	4
Jedinica količine	Metar
Težina	338 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	6,4905 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 100230

Broj artikla: 6027253

Dimenzije



Duljina	2.000 mm
Širina	230 mm
Visina	100 mm

Tehnicki list

Kanal, tip WDK 100230

Broj artikla: 6027253

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	113
Broj vodiča NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kutije)	148
Broj vodiča NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kutije)	87
Broj dodatnih pregrada	3
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	da
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	19702 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK04
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C