
Tehnicki list

Luk od 45° 85 FS

Broj artikla: 6036204



Luk od 45° za izradu vodoravnog grananja, tipski dio za kabelske police visine stranica 85 mm koje se mogu uglaviti i pričvrstiti vijcima. Montaža bez vijaka dvostrukim stezaljkama ili vijčanim spojem s pomoću torban vijaka tipa FRS i proširenih matica M6. Za primjenu u unutarnjim prostorima. Materijal za pričvršćivanje mora se naručiti zasebno.

CE UK CA NEW

St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6036204
Tip	RB 45 830 FS
Opis 1	Kut 45°
Opis 2	za kab.policu, horizontalni
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	85x300
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	117,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,8172 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Luk od 45° 85 FS

Broj artikla: 6036204

Dimenzije



Širina	300 mm
Visina	85 mm
Debljina lima	0,8 mm
Mjera B	300 mm

Tehnički podaci

Savijanje (kut)	45°
Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Oblik	Kruti kut
Očuvanje funkcije	ne
Debljina podnog lima	0,8 mm
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Promjena smjera	horizontalno
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	120 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−20 °C
Izvedba velikog raspona	ne
Vrsta spoja sustava nosača kabela	pričvršćeno vijcima/stezaljkama
Preporučeni broj vijaka	18 St.
Debljina stranice	1,25 mm