Tehnicki list

Kabelska polica RKS-Magic® 35 FS

Broj artikla: 6047433



Kabelska polica s integriranim sustavom za brzo pričvršćivanje. Korisna dužina kabelske police iznosi 3.000 mm.

Kabelska polica ima perforirane stranice 7 x 20 mm za instalaciju dodatnih spojnih i montažnih elemenata.

Rupe za direktno ovješenje pomoću navojne šipke su promjera 11 mm.
Izjednačenje potencijala osigurano je bez dodatnih elemenata.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6047433
Tip	RKSM 320 FS
Opis 1	Kabelska polica RKSM
Opis 2	s Magic spojnicom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	35x200x3050
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	155,738 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,8239 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelska polica RKS-Magic® 35 FS

Broj artikla: 6047433

Dimenzije



Duljina	3.050 mm
Duljina	10 ft
Širina	200 mm
Širina	6 in
Visina	35 mm
Visina	1 in
Debljina lima	0,03 in
Debljina lima	0,75 mm
Mjera B	200 mm
Mjera x	100 mm
Mjera y	150 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Perforacijom za pričvršćivanje	1
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	68 cm²
Korisni presjek	6800 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	120 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−20 °C
Izvedba velikog raspona	ne
Magnetske zaštite bez poklopca	20 dB
Zaštita od elektromagnetskog zračenja s poklopcem	50 dB
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Korisna dužina	3000 mm
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom

Tehnicki list

Kabelska polica RKS-Magic® 35 FS

Broj artikla: 6047433

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,0m	1,1 kN/m
Razmak podupiranja 1,5m	0,5 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	0,3 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,15 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,1 kN/m



Dijagram opterećenja kabelske police tip RKSM 35

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača