Tehnicki list

Kabelska polica MKS 85 FS

Broj artikla: 6057500

MKS 85 = kabelske police za srednja opterećenja, visine 85 mm.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.



St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6057500
Tip	MKS 850 FS
Opis 1	Kabelska polica MKS
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	85x500x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	470,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	12,7179 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelska polica MKS 85 FS

Broj artikla: 6057500

Dimenzije



Dimenzije	85 x 500
Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	500 mm
Širina	20 in
Visina	85 mm
Visina	3 in
Debljina lima	0,04 in
Debljina lima	1 mm
Mjera B	500 mm
Mjera W	500 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	423 cm²
Korisni presjek	42300 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Tehnicki list

Kabelska polica MKS 85 FS

Broj artikla: 6057500

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	2,5 m
Razmak podupiranja 1,5m	1,75 kN/m
Razmak podupiranja 1,75m	1,4 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,1 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	0,5 kN/m



Dijagram opterećenja kabelske police tipa MKS 85

1 Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka

2 Razmak podupiranja u m

3 Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m

4 Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača

* od širine 300 mm ispitano u kombinaciji sa spojnicom dna kanala SSLB