
Tehnicki list

Kabelska polica SKS-Magic® 60 FS

Broj artikla: 6059460



Kabelska polica s integriranim sustavom za brzo pričvršćivanje. Korisna dužina kabelske police iznosi 3.000 mm.

Kabelska polica s perforiranim stranicama 7 x 20 mm za instalaciju dodatnih elemenata.

Kabelske police od širine 200 mm, prema smjernici VdS 2092 s perforacijom od 30 % mogu se koristiti ispod protupožarnih instalacija (sprinklera).
Izjednačenje potencijala osigurano je bez dodatnih elemenata.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.
Kabelska polica ispitana je za montažu iznad ovješenih protupožarnih stropova (širine polica 100 - 600 mm).

Izvedba i parametri montaže sukladno važećim certifikatima.

Dodatne informacije pronaći ćete u katalogu Sustavi za zaštitu od požara.

St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6059460
Tip	SKSM 620 FS
Opis 1	Kabelska polica SKSM
Opis 2	perfor., s integr.spojnicama
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x200x3050
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	329,18 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	9,278 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelska polica SKS-Magic® 60 FS

Broj artikla: 6059460

Dimenzije



Duljina	3.050 mm
Širina	200 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1,5 mm
Mjera B	200 mm
Mjera L	80 mm
Mjera x	96 mm
Mjera y	162 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	integrirana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	118 cm²
Korisni presjek	11800 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Magnetske zaštite bez poklopca	20 dB
Zaštita od elektromagnetskog zračenja s poklopcem	50 dB
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	Pričvršćivanje klik-sustavom


Tehnicki list

Kabelska polica SKS-Magic® 60 FS

Broj artikla: 6059460

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
NEMA razred opterećenja	8B
Razmak podupiranja 1,5m	3 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	2,25 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	1,58 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	1 kN/m



Dijagram opterećenja kabelske police tipa SKSM 60

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača