Tehnicki list

Kabelska polica BKRS 110 FS

Broj artikla: 6061983



Sustav prohodnih kabelskih polica za velika opterećenja BKRS s podnom perforacijom visine 110 mm.

S provrtima o obje strane kanala za međusobno spajanje.

Uzdužne spojnice se moraju posebno naručiti.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

St	Čelik
FS	galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6061983
Tip	BKRS 1120 FS
Opis 1	Kabelska polica BKRS
Opis 2	pohodna
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x200x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	659,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	15,5491 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelska polica BKRS 110 FS

Broj artikla: 6061983

Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	200 mm
Širina	8 in
Visina	110 mm
Visina	4 in
Debljina lima	0,08 in
Debljina lima	2 mm
Mjera B	200 mm
Mjera H	110 mm
Mjera L	3.000 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod
Ohodni	da
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	216 cm²
Korisni presjek	21600 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	ne
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,5m	5,07 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	4,75 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	2,73 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	2 kN/m