
Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 130, visina kanala 53

Broj artikla: 6113202



Poklopac i osnova kanala, s perforacijom za pričvršćenje direktno na zid.

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci


Broj artikla	6113202
Tip	GK-53130LGR
Opis 1	Parapetni kanal
Opis 2	Rapid 45-2 2-komore
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	53x130x2000
Boja	svijetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	174 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	3,8239 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 130, visina kanala 53

Broj artikla: 6113202

Dimenzije



Duljina	2.000 mm
Širina	130 mm
Visina	53 mm

Tehnički podaci

Broj poklopaca	2
Broj dodatnih pregrada	2
Izvedba stražnje strane (unutarnja strana)	kontinuirani C-profil
Pravokutni oblik	da
Perforacijom za pričvršćivanje	s perforacijom poda
bez halogena	ne
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	ne
Vrsta montaže poklopca	S unutarnje strane
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presjek	5400 mm²
S poklopcem	da
Širina poklopca	45 mm
Širina poklopca 2	45 mm
Širina poklopca 3	0 mm
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP40
Zaštitna folija	da
Stupanj zaštite IK-kod	IK08
simetričan	da
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−15 °C