Tehnicki list

Priključnica sa zatikom za uzemljenje 0°, Connect 45, 2-struka
Broj artikla: 6120560



Priključnica s kontaktom za uzemljenje, s bočnim priključkom 2-struka 0°, s povećanom zaštitom od dodira, s utičnim stezaljkama, 2-polna, 16 A, 250 V~, sa stezaljkama sukladno IEC 60884-1, prikladna za ugradnju u parapetne kanale Rapid 45.
Za instalaciju u kanale Rapid 45, parapetne kanale, medijske stupiće, sustave podnih instalacije ili u Deskbox kutije.

PC Polikarbonat

Referentni podaci

Broj artikla	6120560
Tip	STD-F0C SWGR2
Opis 1	priključnica 0°, 2-struka
Opis 2	s kont.za uzemlje., Connect 45
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	250V, 10/16A
Boja	crno-siva; RAL 7021
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	9,9 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,3356 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Priključnica sa zatikom za uzemljenje 0°, Connect 45, 2-struka

Broj artikla: 6120560

Dimenzije





Širina	131 mm
Visina	45 mm

Tehnički podaci

Poklopac	Osnovna pločica
Može se zaključati	ne
Način spajanja	Utična stezaljka
Broj jedinica	2
Broj modula (kod modularne izvedbe)	0
Broj uklopnih priključnica	0
Broj polova	2
Natpis/oznaka	bez natpisa
Izvedba	2-struka 0°
Izvedba površine	mat
Izvedba	Zatik za zaštitni kontakt
Mehanizam za izbacivanje	ne
Način pričvršćivanja	uglaviti
Natpisna pločica	ne
Temperatura za obradu, maks.	40 °C
Min. temperatura za obradu	−5 °C
povećana zaštita od dodira	da
Zaštita od struje kvara	ne
za otežane uvjete (prema VDE)	ne
bez halogena	da
Izolirana ugradnja	ne
Preklopni poklopac	ne
Kodiranje	ne
nadzorno svjetlo	ne
Mit Ein-/Ausschalter	ne
S finim osiguračem	ne
S funkcionalnom rasvjetom	ne
S orijentacijskom rasvjetom	ne
Način montaže	Parapetni kanal
Nazivni napon	250 V
Nazivna struja	16 A
Sukladno ROHS-u	izuzeti

Tehnicki list

Priključnica sa zatikom za uzemljenje 0°, Connect 45, 2-struka

Broj artikla: 6120560

Tehnički podaci

Stupanj zaštite	sve
Posebna opskrba električnom energijom	bez posebne opskre
Izvedba priključnica	NF
Kutni profil za priključnice	0°
Dubina	39 mm
prozirno	ne
Okrenuti središnji umetak	ne
Odobrenja	VDE
Zaštita od prenapona	ne