Tehnicki list

Instalacijski kanal SLT 2050

Broj artikla: 6132218



Instalacijski kanal SL-T za provođenje vodova u zatvorenim prostorima. Moguća su mala odstupanja boja kanala.

S osnovom i poklopcem, s perforacijom osnove za montažu na zid. Promjena smjera s pomoću kutnog elementa i zatvaranje krajeva kanala završecima. Ugradna kutija za montažu strujne i podatkovne tehnologije. S rubom za tepih. Ispitano prema HRN EN 50085-1 i HRN EN 50085-2-1.
Osnova i poklopac u setu u kartonu. Spojnice kanala moraju se naručiti zasebno.

PVC Polivinilklorid

Referentni podaci


Broj artikla	6132218
Tip	SLT 2050 rws
Opis 1	Podna lajsna za tepih
Opis 2	SL-T set 20x50 9010
Proizvođač:	OBO
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polivinilklorid
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	40,2 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,8559 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Instalacijski kanal SLT 2050

Broj artikla: 6132218

Dimenzije



Duljina	2.000 mm
Širina	50 mm
Visina	20 mm

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	1
Dekor	bez
Brtva za poklopac	bez
bez halogena	ne
S lajsnom za tepih	da
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presjek	580 mm²
Stupanj zaštite	IP40
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK06
Temperaturno područje korištenja, maks.	60 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C