Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 20020

Broj artikla: 6175400

Poklopac i osnova kanala s rupicama za pričvršćivanje, od plastike bez halogena.
Kod instalacije obratite pozornost da koristite pribor za pričvršćivanje samo od materijala bez halogena.



PC/ ABS Polikarbonat/Akrilnitril-butadien-stirol

Referentni podaci

Broj artikla	6175400
Tip	WDKH-20020RW
Opis 1	Plastični instalacijski kanal
Opis 2	bez halogena
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	20x20x2000
Boja	bijela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat/akrilonitril-butadien-stiren
Najmanja prodajna jedinica	48
Jedinica količine	Metar
Težina	8,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	0,5287 kg CO2e / 1 Metar

Dimenzije



Duljina	2.000 mm
Širina	17,4 mm
Visina	17,4 mm

Tehnicki list

Kanal, tip WDKH 20020

Broj artikla: 6175400

Tehnički podaci

Broj čvrstih pregrada	0
Broj vodiča NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kutije)	1
Broj dodatnih pregrada	0
Izvedba poklopca instalacijskih kanala	odvojen
Vrsta pričvršćivanja	Perforacijom za pričvršćivanje
Perforacijom za pričvršćivanje	s rupicama za pričvršćivanje
Očuvanje funkcije	ne
bez halogena	da
Stezaljka za kabele	ne
Spojnica kanala	ne
Isporuka na kolute	ne
Korisni presjek	220 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Stupanj zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stupanj zaštite IK-kod	IK07
Temperaturno područje korištenja, maks.	90 °C
Temperaturno područje korištenja, min.	−5 °C