# Tehnicki list

## T-razdjelni element, za kanal tip LKM 40060

## Broj artikla: 6249264



T-razdjelni element s poklopcem za promjenu smjera LKM kanala. Izjednačenje potencijala između poklopca i osnove kanala osigurano je bez dodatnog pribora.

St Čelik

FSK galvanizirano/plastificirano

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6249264 |
| Tip | LKM T40060RW |
| Opis 1 | T-element |
| Opis 2 | sa gornjim dijelom |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 40x60mm |
| Boja | bijela; RAL 9010 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | galvanizirano/plastificirano |
| Norma površine | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 46,8 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 1,6832 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## T-razdjelni element, za kanal tip LKM 40060

## Broj artikla: 6249264

### Dimenzije



| | |
|---|---|
| Duljina | 300 mm |
| Širina | 60 mm |
| Visina | 44 mm |
| Mjera a | 300 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izlazna širina | 60 mm |
| Izlazna visina | 44 mm |
| Izvedba | Osnova i poklopac |
| Vrsta pričvršćivanja | Perforacijom za pričvršćivanje |
| Očuvanje funkcije | ne |
| za dimenzije kabla | 40 x 60 |
| bez halogena | da |
| Min. visina kanala | 44 mm |
| Visina kanala | 44 mm |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Stupanj zaštite | IP30 |
| Zaštitna folija | ne |
| Stupanj zaštite IK-kod | IK10 |
| Temperaturno područje korištenja, maks. | 90 °C |
| Temperaturno područje korištenja, min. | −5 °C |