Tehnicki list

US 7 stropni nosač

Broj artikla: 6339334



Stropni nosač (U-profil) dimenzije 70 x 50 mm sa zavarenom stopom. Za pričvršćivanje na vodoravne betonske stropove i čelične nosače. Kod primjene konzole širine od 400 mm ili montaže konzole na kraju profila preporučuje se primjena odstojnika tip DSK 61.

CE UK CA US7

St Čelik

FT vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6339334
Tip	US 7 K 250 FT
Opis 1	Stropni nosač
Opis 2	sa zavarenom stopom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	70x50x2500
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	1050 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	25,8126 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

US 7 stropni nosač

Broj artikla: 6339334

Dimenzije



Duljina	2.500 mm
Širina	70 mm
Visina	50 mm
Mjera L	2.500 mm

Tehnički podaci

Izvedba	U-profil
Očuvanje funkcije	ne
Debljina materijala	4 mm
maksimalno vlačno opterećenje	11 kN
Sukladno ROHS-u	da

Tehnicki list

US 7 stropni nosač

Broj artikla: 6339334

Opterećenja



Dijagram opterećenja U-profila tipa US 7 K

1. Savijanje stropnog nosača kod dozvoljenog opterećenja konzole
2. Dozvoljeno opterećenje konzole u kN bez težine čovjeka
3. Dužina konzole u mm

— Krivulja opterećenja s dužinom profila u mm

Karakteristike opterećenja tiple za U-profil tipa US 7 K

jednostrano opterećenje						
	Maksimalno opterećenje [kN]					
	Širina konzole [mm]					
Tip sidra	110	210	310	410	510	610
BZ3 10x90/0-30	3,97	3,03	2,44	2,04	1,76	1,54
BZ3 12x110/0-35	5,16	3,90	3,15	2,64	2,27	1,99

Maksimalno opterećenje F ukupno = masa kabela + kabelska polica + konzola + stropni nosač. Vrijednosti iz tablice za opterećenje s obje strane uzimaju u obzir postojeći razmak osi ai = 10 cm. Navedeni podaci temelje se na napuknutom betonu čvrstoće C20/25. Obratite pozornost na uvjete za ugradnju ETA odobrenja (tiple)!