Tehnicki list

Kabelska polica SKS 110 FT SOMY

Broj artikla: 7196011



SKS 110 = kabelske police za veća opterećenja visine 110 mm.

Kabelska polica pričvršćuje se na konzoli pomoću vijaka tipa FRS M6 x 12. Površinski zaštitni sloj nanesen je u postupku pojedinačnog uranjanja s posebno debelim sloja cinka.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

St Čelik

FT SO vruće pocinčano 85µm

Referentni podaci

Broj artikla	7196011
Tip	SKS 120 FT SO
Opis 1	kabelska polica SKS
Opis 2	perforirana
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x200x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano 85µm
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	511 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	11,7623 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelska polica SKS 110 FT SOMY

Broj artikla: 7196011

Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Širina	200 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1,5 mm
Mjera B	200 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	da
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	218 cm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Tehnicki list

Kabelska polica SKS 110 FT SOMY

Broj artikla: 7196011

Opterećenja

Razmak podupiranja 1,5m	3 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	2,4 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	1,2 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	0,8 kN/m



Dijagram opterećenja kabelske police tipa SKS 110

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača