Tehnicki list

PYROPLUG® MagicBox, s tri stranice, unutarnja visina 110 mm

Broj artikla: 7204154



Protupožarna kutija kao sustav za protupožarno brtvljenje od jednodijelnog kućišta od nehrđajućeg čelika s ekspandirajućim protupožarnim umecima. Može se upotrebljavati u zidovima, na nedovršenim podovima, ispod sustavnih podova i kao brtvljenje na uzlaznim dijelovima stropova. U cijeloj se unutrašnjosti mogu postaviti instalacije. Unutarnja primjena. Zatvaranje preostalih otvora s pomoću protupožarne pjene PYROSIT® NG, osobito jednostavno u slučaju kompliciranih geometrija. Građevni proizvod s CE oznakom i općim tipskim odobrenjem. Razred otpornosti na požar EI 90 (otporan na požar). Grafitne trake uključene.

CE

A2	nehrđajući čelik
2B	neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci

Broj artikla	7204154
Tip	PMB 120-3 A2
Opis 1	Protupožarna kutija, trostrana
Opis 2	sa ekspandirajućim sadržajem
Dobavljiv od	04.10.2022
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	300x223x166
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	nehrđajući čelik 1.4113
Površina Norma površine	površina naknadno obrađena
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	296 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.

Tehnicki list

PYROPLUG® MagicBox, s tri stranice, unutarnja visina 110 mm

Broj artikla: 7204154

Dimenzije



Duljina	300 mm
Širina	223 mm
Visina	166 mm
Mjera d	205 mm
Mjera d min.	223 mm

Tehnički podaci

Izvođenje protupožarne zaštite	Gotovi blokovi
Oblik	pravokutan
Sukladno ROHS-u	da
Potreban pribor	da
Unutarnja visina	115 mm
Unutarnja širina	205 mm