
Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, bez upuštenja za podnu oblogu, neopremljena, mjed
Broj artikla: 7368284



Kvadratna podna kutija za primjenu u suho održavanim sustavima i podovima s glazurom u zatvorenom prostoru. Ugradbeno kućište s predoblikovanim otvorima za cijevi (M20/M25). Okvir kutije nivelira se s pomoću 4 nivelacijske nožice u ravnini s podnom oblogom. Minimalna dubina ugradnje je 75 mm, raspon niveliranja + 30 mm. Okvir i poklopac od mjedi vidljivi su u podnoj oblozi. Poklopac s dekorativnom pločom. Prazno kućište za instalacijski uređaj Modul 45® i podatkovnu utičnicu. Prilikom isporuke zatvorena slijepom pločom.

CuZn 37 Mjed


Referentni podaci


Broj artikla	7368284
Tip	UDHOME-ONE GM
Opis 1	Podna kutija
Opis 2	neopremljena, s MS pločicom
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	140x140x75
Materijal	mjed
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	220 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	9,786 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, bez upuštenja za podnu oblogu, neopremljena, mjed
Broj artikla: 7368284

Dimenzije





Duljina	140 mm
Širina	140 mm
Visina	75 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	2
Izvedba izlaza za kabele	Zakretni izvod za kabele
Oprema	Prazno kućište
Zaštitni okvir za slobodan prostor za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	suho
Izvedba poklopca	Dekorativna ploča
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Područje primjene u korištenom stanju	6.101.1 suho održavanje poda
Područje primjene u nekorištenom stanju	6.101.1 suho održavanje poda
Maks. visina poda	105 mm
Min. visina poda	75 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za zatvoreni podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za podni kanal u razini glazure	ne
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za mokro održavanje	ne
Prikladno za podzemni kanal	ne
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Sa slobodnim prostorom za podnu oblogu	ne
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP20

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, bez upuštenja za podnu oblogu, neopremljena, mjed
Broj artikla: 7368284

Tehnički podaci

Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP40
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15 000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Mehanizam za otvaranje	Ručica