Tehnicki list

Spojnica, vodljiva za EÜK-2

Broj artikla: 7400992

Spojnica (2-dijelna) za vodljivu ugradnju podnih kanala obloženih glazurom.
Spojnica uskače u bočne stijenke kanala.
Električna vodljivost osigurana je pomoću funkcije zaključavanja.



St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	7400992
Tip	VL 250-2
Opis 1	Spojnica za podni kanal
Opis 2	vodljiva, za EUK-2
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	323x75x28,2
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	42,34 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	1,0153 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Spojnica, vodljiva za EÜK-2

Broj artikla: 7400992

Dimenzije



Duljina	323 mm
Širina	75 mm
Mjera a	250 mm



Tehnički podaci

Izvedba	Spojnica
Podni lim	da
Mogućnost ugradnje brtve	ne
Prikladno za rasteznu fugu	da
Min. širina kanala	250 mm
Maks. visina kanala	58 mm
Min. visina kanala	28 mm
S izjednačenjem potencijala	da
Poklopac koji se može skinuti	da
Sukladno ROHS-u	da