# Tehnicki list

## Spojnica, vodljiva za EÜK-2

## Broj artikla: 7400996

Spojnica (2-dijelna) za vodljivu ugradnju podnih kanala obloženih glazurom.
Spojnica uskače u bočne stijenke kanala.
Električna vodljivost osigurana je pomoću funkcije zaključavanja.



St Čelik

FS galvanski pocinčano

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 7400996 |
| Tip | VL 350-2 |
| Opis 1 | Spojnica za podni kanal |
| Opis 2 | vodljiva, za EUK-2 |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 423x75x28,2 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | pocinčano |
| Norma površine | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 54,58 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 1,2825 kg CO2e / 1 Komad |

# Tehnicki list

## Spojnica, vodljiva za EÜK-2

## Broj artikla: 7400996

### Dimenzije







| | |
|---|---|
| Duljina | 423 mm |
| Širina | 75 mm |
| Mjera a | 350 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba | Spojnica |
| Podni lim | da |
| Mogućnost ugradnje brtve | ne |
| Prikladno za rasteznu fugu | da |
| Min. širina kanala | 350 mm |
| Maks. visina kanala | 58 mm |
| Min. visina kanala | 28 mm |
| S izjednačenjem potencijala | da |
| Poklopac koji se može skinuti | da |
| Sukladno ROHS-u | da |