# Tehnicki list

## Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKN, od mjedi

## Broj artikla: 7408952



Nivelirajuća kvadratna kazeta, slijepa, nazivne veličine 4, za revizijski otvor u sustavima podnih kanala, dvostrukim ili šupljim podovima, sa suhim ili mokrim održavanjem u zatvorenom prostoru. Prikladno samo za glatke podne obloge. Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3, za 4 standardna ili 6 Modul 45® elektroelemenata. Mogu se instalirati 2 pokrovne pločice APMT2.

IP 55

CuZn 37 Mjed

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 7408952 |
| Tip | RKN3 4 MS 20 |
| Opis 1 | Kvadratna kazeta |
| Opis 2 | slijepi proklopac |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 199x199x100 |
| Materijal | mjed |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 230 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 kom. |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 9,6218 kg CO2e / 1 Komad |


# Tehnicki list

## Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKN, od mjedi

## Broj artikla: 7408952

### Dimenzije




| | |
|---|---|
| Duljina | 199 mm |
| Širina | 199 mm |
| Visina | 105 mm |
| Mjera h | 105 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Broj ugradnih elemenata | 0 |
| Broj izvoda vodiča | 0 |
| Broj univerzalnih nosača | 2 x UT3 |
| Izvedba | kvadratno |
| Izvedba izlaza za kabele | Bez izvoda za kabele |
| Otvor u podu/montažni otvor | 201x201 |
| Održavanje poda | mokro |
| Odvojivo | ne |
| Maks. visina poda | 150 mm |
| Min. visina poda | 105 mm |
| Prikladno za ugradnju u dvostruki pod | da |
| Prikladno za ugradnju u šuplji pod | da |
| Prikladno za podnu kutiju | 250/350 |
| Nosač za prihvat ugradnih kutija | ne |
| Dužina ugradne mjere | 201 mm |
| Nazivna veličina za ugradbene elemente | 4 |
| Područje niveliranja, maks. | 150 mm |
| Min. područje niveliranja | 105 mm |
| Norma | EN 50085-2-2 |
| Sukladno ROHS-u | izuzeti |
| Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju | IP00 |
| Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju | IP55 |
| Stupanj zaštite IK-kod | IK10 |
| Teška robusna izvedba | ne |
| Tip ugradnog sustava | UT3 |
| Vertikalno opterećenje, velika površina | do 5000 N |
| Vertikalno opterećenje, mala površina | do 3000 N |

# Tehnicki list

## Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKN, od mjedi

## Broj artikla: 7408952

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Odobrenja | VDE |
| Debljina podne obloge | 20 mm |