Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKN, od mjedi

Broj artikla: 7408976



Nivelirajuća kvadratna kazeta, slijepa, nazivne veličine 9, za revizijski otvor u sustavima podnih kanala, dvostrukim ili šupljim podovima, sa suhim ili mokrim održavanjem u zatvorenom prostoru. Prikladno samo za glatke podne obloge. Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4, za 9 standardna ili 12 Modul 45® elektroelemenata. Mogu se instalirati 3 pokrovne pločice APMT5.

IP 55

CuZn 37 Mjed

Referentni podaci

Broj artikla	7408976
Tip	RKN3 9 MS 25
Opis 1	Kvadratna kazeta
Opis 2	slijepi proklopac
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	243x243x105
Materijal	mjed
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	390 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	14,3726 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKN, od mjedi

Broj artikla: 7408976

Dimenzije





Duljina	243 mm
Širina	243 mm
Visina	110 mm
Mjera h	110 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	0
Broj izvoda vodiča	0
Broj univerzalnih nosača	3 x UT4
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Bez izvoda za kabele
Otvor u podu/montažni otvor	244x244
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	ne
Maks. visina poda	155 mm
Min. visina poda	110 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Dužina ugradne mjere	244 mm
Nazivna veličina za ugradbene elemente	9
Područje niveliranja, maks.	155 mm
Min. područje niveliranja	110 mm
Norma	EN 50085-2-2
Sukladno ROHS-u	izuzeti
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP00
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP55
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 5000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKN, od mjedi

Broj artikla: 7408976

Tehnički podaci

Debljina podne obloge	25 mm