
Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKNUZD3, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7409068



"Slijepa" nivelirajuća i odvojiva kazeta za revizijski otvor nazivne veličine 9 u podovima sa suhim ili mokrim održavanjem u zatvorenom prostoru, za ugradnju u podne kutije UZD250 ili UZD350 u kombinaciji s montažnim poklopcem DUG../ 9 ili u UGD250-3/9 ili UGD350-3/9. Kazeta se montira pomoću nosača za niveliranje na aluminijskom okviru podne kutije (nosače treba posebno naručiti). Prikladno samo za glatke podne obloge.
Nivelirajuća kazeta, slijepa, s 3 komore. Za ugradnju 3 univerzalna nosača UT4 za 9 standardnih ili 12 Modul 45 elektroelemenata.

A2 Nehrđajući čelik


Referentni podaci

Broj artikla	7409068
Tip	RKN2 UZD3 9VS25
Opis 1	Kvadratna kazeta
Opis 2	slijepa
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	243x243mm
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	359 kg
Jedinica za težinu	kg/100 kom.
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	20,9057 kg CO2e / 1 Komad

Tehnicki list

Nivelirajuća kazeta za revizijski otvor, RKNUZD3, nehrđajući čelik
Broj artikla: 7409068

Dimenzije



Duljina	243 mm
Širina	243 mm
Visina	95 mm
Mjera h	95 mm

Tehnički podaci

Broj ugradnih elemenata	0
Broj izvoda vodiča	0
Izvedba	kvadratno
Izvedba izlaza za kabele	Bez izvoda za kabele
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	da
Min. visina poda	110 mm
Prikladno za ugradnju u dvostruki pod	da
Prikladno za ugradnju u šuplji pod	da
Prikladno za podnu kutiju	250/350
Nosač za prihvat ugradnih kutija	ne
Dužina ugradne mjere	244 mm
Nazivna veličina za ugradbene elemente	9
Sukladno ROHS-u	da
Vrsta zaštite (IP) u korištenom stanju	IP00
Vrsta zaštite (IP) u nekorištenom stanju	IP44
Stupanj zaštite IK-kod	IK10
Teška robusna izvedba	ne
Tip ugradnog sustava	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 3000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3000 N
Odobrenja	VDE
Debljina podne obloge	25 mm