



Snaga među tiplama

NOVO!

Delta-Push® omogućuje fleksibilnu primjenu u svakoj instalacijskoj situaciji. Njegova inovativna geometrija osigurava visoke vrijednosti izvlačenja u različitim podlogama.

Ostale prednosti:

- Može se kombinirati s mnogim drugim OBO proizvodima
- Bez halogena
- Otpornost na UV zračenje
- Sile izvlačenja do 40 kg*



www.obo.hr


Building Connections

OBO
BETTERMANN

OBO Delta-Push®

Tri varijante nude rješenja za svaki izazov

Utična tipla



Tip	Težina kg/100 kom	Minimalna količina	Boja	Art.-Nr.
DP D 30	0,083	100	Svijetlosiva	2351670


Tipla za montažu u elektroinstalacijama. Pogodan za beton, silikatne cigle, pune cigle, šuplje cigle i siporeks. Montaža bez alata jednostavnim utiskivanjem u izbušenu rupu u zidu ili stropu. Bez vijaka. Namijenjen za instalaciju, primjerice, instalacijskih i parapetnih kanala ili oznaka.

PA

Ø6



Utična tipla s M6 navojem



Tip	Težina kg/100 kom	Minimalna količina	Boja	Art.-Nr.
DP GM6 30	0,072	100	Svijetlosiva	2351673


Tipla za montažu u elektroinstalacijama. Pogodan za beton, silikatne cigle, pune cigle, šuplje cigle i siporeks. Montaža bez alata jednostavnim utiskivanjem u izbušenu rupu u zidu ili stropu. Bez vijaka. S M6 navojem za pričvršćivanje, primjerice, brzih stezaljki.

PA

Ø6



Utična tipla za kableske vezice



Tip	Težina kg/100 kom	Minimalna količina	Boja	Art.-Nr.
DP KB 30	0,075	100	Svijetlosiva	2351676

Tipla za montažu u elektroinstalacijama. Pogodan za beton, silikatne cigle, pune cigle, šuplje cigle i siporeks. Montaža bez alata jednostavnim utiskivanjem u izbušenu rupu u zidu ili stropu. Bez vijaka. S prihvatom za kablesku vezicu širine do 4,8 mm i visine 2,0 mm za pričvršćivanje kabela i cijevi.

PA

Ø6



* Ove vrijednosti ne uključuju sigurnosni faktor. Ali što je uopće sila izvlačenja? Sila izvlačenja označava maksimalnu silu pri kojoj komponenta popusti pod uzdužnim opterećenjem odnosno uslijed djelovanja sile izvlači se iz izbušene rupe.

Sigurnosni faktor, koji se također naziva sigurnosni broj ili sigurnosni koeficijent, označava koliko je puta granica loma nekog dijela povećana radi sigurnosti.

OBO Bettermann d.o.o.
Gospodarska ulica 1/B
42202 Trnovec Bartolovečki
HRVATSKA

Kontakt
Tel.: +385 42 215 780
www.obo.hr