



Univerzalna utična stezaljka s polugom

utična stezaljka za krute i fleksibilne vodiče

NOVO!

Mala stezaljka – velike prednosti

- Vrlo male dimenzije
- Jednostavno rukovanje
- Širok raspon presjeka

- Jednostavno i fleksibilno spajanje i odspajanje krutih i fleksibilnih vodiča
- Moguć je priključak krutih vodiča bez aktivacije poluge za otpuštanje
- Materijal kućišta bez halogena
- Klasa zapaljivosti kućišta V2, klasa poluge V0
- Provjereni smjer umetanja sprječava nenamjerno otpuštanje poluge




www.obo.hr


Univerzalna utična stezaljka s polugom

utična stezaljka za krute i fleksibilne vodiče


- Do 24 % manja konstrukcija u odnosu na prethodnu stezaljku
- Veliko područje stezanja: 0,2 – 4,0 mm²
- 2, 3 ili 5-polna
- Umetanje krutih vodiča moguće je bez aktivacije poluge
- Lako dostupan otvor za pregled s pomoću ispitivača faze i ispitne igle (maks. Ø 2 mm)
- Praktični smjer pomicanja poluge – nema slučajnog otvaranja pri umetanju vodiča
- Velike poluge, lagane i ugodne za rukovanje
- Prozirno kućište omogućuje jednostavnu provjeru dubine umetanja vodiča
- Duljina skidanja izolacije 11 - 12 mm



Tip	Boja	Stezne točke	Pak.	Br. art.
61 HSK42	prozirno	2	100	2054422



Tip	Boja	Stezne točke	Pak.	Br. art.
61 HSK43	prozirno	3	75	2054423



Tip	Boja	Stezne točke	Pak.	Br. art.
61 HSK45	prozirno	5	45	2054425



OBO univerzalne stezaljke s polugom ispitane su u skladu s:
IEC 60998-1 i 60998-2-2 i
*UL certificirano prema UL 486 CC

Tehnički podaci	
Nazivna struja	32 A
Nazivni napon	450 V 690 V*
Maks. temperatura okoline	85 °C
Maks. radna temperatura	105 °C*
Područje stezanja	0,14/0,2 – 4,0 mm ² AWG 24 – 12*
Nazivni presjek	4 mm ²

OBO Bettermann d.o.o.
Gospodarska ulica 1/B
42202 Trnovec Bartolovečki
HRVATSKA

Kontakt
Tel.: +385 42 215 780
www.obo.hr